



Aspirador - Barredora - TRILO SG 400

El aspirador TRILO SG 400 es una máquina perfectamente adecuada para limpiar áreas abiertas, tales como campos de golf, parques, áreas deportivas o de exposición, de hojas, basura, césped u otros.

El ventilador del Aspirador TRILO SG 400 tiene una gran capacidad de trabajo. Hay diferentes modelos de cabezal de trabajo que son utilizables para diferentes materias y diferentes condiciones.

El césped corto y seco, por ejemplo, requiere un simple embudo, mientras que en otros casos se necesita un cepillo.

Cabezal de succión con cepillo

- El cabezal con cepillo completo es adecuado para superficies lisas tales como carreteras asfaltadas.
- El cabezal con cepillo de aletas es adecuado para recoger césped (húmedo), residuos y hojas.

Cabezal de succión sin cepillo

- El cabezal de succión de hierba es adecuado para césped corto y seco.
- El cabezal de succión de residuos es adecuado para residuos tales como hojas de plástico, etc.

Cabezal de succión con Trillador

- El cabezal con trillador es adecuado para segar y recoger hierba en una sola operación.
- Cambiando las cuchillas es adecuado como escarificador.

Cabezal de succión con Escarificador

- Escarificador con cuchilla entera.
- Escarificador con múltiples cuchillas pequeñas, adecuado para su uso en terrenos pedregosos.
- Cambiando las cuchillas es adecuado como trillador.

Se pueden escoger cabezales de succión de varios anchos de trabajo.

Puede equiparse la máquina con un dispositivo que permite el cambio rápido de un tipo a otro de cepillo.

El aspirador puede también equiparse con un conducto flexible que permite alcanzar lugares de difícil acceso, tales como taludes, esquinas y zanjas. Para asegurar la máxima succión, el cabezal puede cerrarse mediante una válvula.

Para manejar los eructos recogidos la máquina tiene un vertedero de 2 metros de alto que la faculta para descargar en un camión, con lo que se reduce el tiempo de inactividad de recogida.





Características Técnicas:

- Longitud: 4,50 m
- Anchura: 1,70 m
- Altura: 2,05 m
- Peso: 1.250 Kg.
- Peso total máximo autorizado: 3.850 Kg.
- Carga máxima en el eje: 3.470 Kg.
- Carga máxima en la lanza de tiro: 400 Kg.
- Ancho tobera aspiración : 1,50m
- Tubo auxiliar de aspiración: $\varnothing=200$ mm. x L=6.000 mm.
- Neumáticos: 15 x 17" o 19 x 17"
- Presión neumáticos ruedas: 2.00 Bar
- Potencia requerida de la toma de fuerza del tractor: 35 CV
- Velocidad de la toma de fuerza: 540 RPM (Máximo)
- Presión hidráulica: 180 Bar
- Capacidad requerida de la bomba del tractor: 40 litros / min.
- Escarificadora: 1,70 m de anchura
- Manguera de aspiración: 5 metros, 200 mm de diámetro