

## **INFORME GOLF LAS AMÉRICAS MARZO 2011**

Tras la visita efectuada el pasado 31 de Marzo de 2011 a las instalaciones de Golf Las Américas (Tenerife) con motivo del Tenerife Ladies Match Play, pasamos a enumerar los aspectos más destacados y las recomendaciones a seguir para la preparación del torneo.

El campo presenta unas condiciones muy buenas para albergar un campeonato de esta envergadura, por lo que las pautas a seguir serán simples - dado el poco margen de tiempo del que se dispone - y sin complicaciones, ya que el trabajo hasta ahora realizado facilita la preparación del torneo.

### **❖ GREENS**

Los greens presentaban buena rodadura de bola y firmeza, con una recepción noble, aunque se apreció cierta compactación. Para el campeonato, se recomienda aumentar la velocidad, para ello se irán bajando la altura de corte paulatinamente, de 4 mm. que se encuentran actualmente a 3.8 mm. y así sucesivamente. Además se reducirá el aporte de agua y se dará pase cruzado en la siega. **(Foto 1.1).**



**Foto 1.1. Aspecto de un green de Golf Las Américas**

Durante la visita realizada se observó en el perfil del green un *layering* derivado del uso de una arena de granulometría diferente y menor a la existente en el perfil. Esta incidencia provoca la discontinuidad en el perfil e impide el paso de agua, nutrientes y las propias raíces en profundidad (**Foto 1.2 y 1.3**).



Foto 1.2. Imagen del perfil de un green y problema de *layering*



Foto 1.3. Arena silícea (derecha) usada sobre arena del Sahara (izquierda)

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Spoon feeding semanalmente o cada 10 días, como se ha estado realizando hasta ahora con Ferromec (3-6 uds. Nitrógeno), y en caso de necesitarlo, dosis doble 2 semanas antes del campeonato.
- ✓ 2-3 Micropinchados
- ✓ Programa de groomer 1 vez cada 3 semanas acompañado de recebos finos hasta la semana previa al torneo. No se trata de un verticut que entre en el suelo ni un groomer, se pretende *peinar* o levantar la planta.
- ✓ La altura actual es de 4 mm., por lo que se irá bajando en las próximas semanas, teniendo en cuenta las labores a realizar.
- ✓ Siringe en greens con manguera, cuando sea necesario

#### ❖ TEES

Los tees presentan buen estado y color. La planta está respondiendo al abonado que recientemente se realizó de Nitrato Cálcico. Se observaron ciertas plataformas de tees desniveladas, las cuáles se recomienda trabajar para llegar a la semana del campeonato con buen *stand* para el jugador (**Foto 2.1**).



Foto 2.1. Detalle de un tee desnivelado

Para nivelar los tees, una técnica que está dando buenos resultados consiste en pinchar en hueco o macizo los tees, seguidamente aplicar agua con manguera en gran volumen que sature el perfil (incluso con humectante para que penetre en profundidad), pasar el rulo en diferentes direcciones para ir nivelando la plataforma y finalmente recebar la plataforma. Es una labor que se debe repetir en varias ocasiones para ir obteniendo los resultados deseados.

Por último, se observaron numerosas plataformas de tees con una deficiente orientación hacia la caída de bola o centro de la calle. Algunas de ellas son posibles de corregir mediante la siega de la plataforma en la dirección de juego pero otras necesitarán una reorientación modificando o ampliando la caja del tee.

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Abonado de las plataformas según programa
- ✓ Orientar las plataformas que lo necesiten
- ✓ Técnica para nivelar los tees = Pinchado + Agua + Rulo + Recebo (Plataformas hoyos 16 y 18 sobre todo)
- ✓ Reservar los tees destinados al campeonato 2-3 semanas antes del mismo

## ❖ CALLES

Las calles presentan buen estado, aunque con poca densidad, lo que obliga a no poder realizar un pase de verticut en calles (**Foto 3.1**). Las malas hierbas encontradas se centran en Goosegrass (*Eleusine indica*), por lo que consideramos un riesgo tratarlas químicamente ahora, erradicarlas manualmente es la opción más viable. Una vez finalizado el campeonato un tratamiento químico *Treat Spot* sería lo más eficiente.

Por ello, un par de semanas previas al campeonato se recomienda bajar la altura de siega a 10 mm. o lo que permita la máquina. Si técnicamente es imposible bajar a esta altura, procederemos al corte doble de las calles.

Durante la visita también se pudo observar que la mayoría de los bunkers del recorrido no entraban en juego, la distancia entre ellos y la calle era excesiva. La opción más viable para que dichos bunkers tengan la función deseada es modificar el dibujo que siguen las calles haciéndoles entrar en juego, cumpliendo así la funcionalidad deseada.



Foto 3.1. Imagen de la uniformidad presente en las calles

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Abonado 6 semanas antes del campeonato con Nitrato Cálcico a una dosis de 20-25 gr/m<sup>2</sup>
- ✓ Corte doble si no se puede bajar la altura de siega a 10 mm. o menos

### ❖ ROUGH/SEMIROUGH

Un problema existente en Golf Las Américas según se comentó durante la visita, es conseguir un rough uniforme cuando se deja a una altura elevada. Por ello, se recomienda ir subiendo paulatinamente la altura del rough observando la uniformidad del mismo. Actualmente se encuentra a 25 mm., así que subiremos gradualmente a 35 mm. y así sucesivamente hasta que se observe que va perdiendo uniformidad, por lo que en ese punto mantendremos la altura de corte para llegar al campeonato en las mejores condiciones (**Foto 4.1**).

Una altura de siega en torno a 45 mm. puede ser una opción viable para lograr esa uniformidad deseada en el rough.



**Foto 4.1. Detalle de la uniformidad lograda en rough**

Se recomienda ir trabajando en la creación del anillo de semirough, por lo que se seguirán las mismas pautas marcadas que en rough.

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Definir las alturas de corte en rough (45 mm.) y semirough (25 mm.)
- ✓ Abonado según crecimiento de la planta

### ❖ **BUNKERS**

Los bunkers se encontraban perfilados y con buen mantenimiento, por lo que continuando la línea de trabajo realizada hasta ahora, llegarán a la semana del campeonato con buen aspecto y *stand* para el mismo (**Foto 5.1**).



Foto 5.1. Imagen de bunker

Durante la visita se observó que los bunkers no entran apenas en juego, tanto en calles como en greens, quedando muy alejados. Se recomienda ampliar las calles y los greens de forma que los bunker tengan más presencia en el juego.

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Mantenimiento de las entradas y salidas de la moto-bunker
- ✓ Perfilado de los bordes

### ❖ MANICURE

Se recomienda comenzar con las labores de limpieza de borde de lagos, filos de caminos, rigolas, etc...que no suponen una gran inversión en tiempo y dinero pero que si aportarán al campo un extra en presentación.

En próximas visitas se recomendará trabajar en las labores de siega: corte cruzado y definición de las diferentes zonas del recorrido (greens, anillos, antegreens, calles, semi-rough y rough).

Lograr dicho objetivo proporcionará al campo una sensación de cuidado y trabajo que repercutirá de forma directa en la estética del mismo.

### ❖ CANCHA DE PRÁCTICAS

Para el campeonato se reservarán dos semanas antes la parte trasera de ambas plataformas de la zona de prácticas, por lo que la parte delantera se dejará para los jugadores de uso cotidiano (**Foto 7.1**).



**Foto 7.1 Imagen de la zona de la cancha de prácticas**

➤ Por lo tanto, se recomienda:

- ✓ Verticut, recebo y abonado (Sulfato o Nitrato Amónico)
- ✓ Preservar la zona trasera de las 2 plataformas de la cancha de prácticas

### ❖ MAQUINARIA

Durante las semanas previas al campeonato, se recomienda tomar los *timing* de trabajo para hacer una estimación de la maquinaria necesaria para el torneo.

Una vez calculada las necesidades de maquinaria, se nos comunicará para hacer las gestiones pertinentes para enviar la maquinaria con antelación a la semana del torneo.

### ❖ **PROGRAMACIÓN DE TRABAJO PARA EL TORNEO**

Para asimilar las tareas de trabajo que el equipo de mantenimiento desempeñará durante la semana del torneo, se recomienda crear una rutina de trabajo a comenzar el mismo lunes de la semana del torneo reflejadas en la tabla que se adjunta. (**Tabla 1.**)

Con esta rutina de trabajo lograremos controlar los *timings* necesarios para las labores a realizar además de prever posibles incidencias que nos surjan durante la semana del torneo.

| MAÑANA                                     | TARDE                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Corte de greens                            | Corte de calles                |
| Rastrillado de bunkers                     | Corte de tees                  |
| Cambio de posición de bandera              | Recebo de chuletas             |
| Eliminación rocío/restos siega tees/calles | Auto-afilado máquinas de green |
| Rulado                                     | Syringe en greens/calles       |

**Tabla 1. Programación de tareas**

### ❖ **SÍNTESIS FINAL**

Antes de finalizar, hacer mención a 4 puntos a tener en cuenta:

- Realizar 2-3 micropinchados
- Hacer intervenir en el juego los bunkers modificando calles y greens
- Orientar los tees de forma que estén dirigidos hacia la calle o caída de bola
- Problemática de la arena que se está utilizando en greens para el recebo, puesto que la granulometría de la que se está aportando ahora es menor que la existente en el perfil del suelo.

Por último, agradecer el buen trato y hospitalidad recibidos durante la visita a Golf Las Américas.

Reciban un cordial saludo.

Comité Green Section  
Real Federación Española de Golf