

INFORME VISITA A EL SALER: DISEÑO

Madrid, 18 de febrero de 2011

El pasado lunes 14 de febrero, se desplazaron hasta el campo de golf de El Saler D. David Gómez –Director Comité Green Section de la RFEG-, D. Ignacio Gervás –Director Técnico de la RFEG- y D. Diego Peñapareja –Greenkeeper de la RFEG- con el objetivo de realizar una visita para evaluar las diferentes posibilidades de diseño del campo de golf de cara a la posible disputa del Open de España 2012 en dicho campo. Tras la visita se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. Si atendemos a su diseño, podemos apreciar, a simple vista, que se trata de un campo tipo *links*. El Saler se encuentra enclavado entre la costa mediterránea y las zonas de cultivo de arroz de La Albufera de Valencia. Por lo que se ve azotado continuamente por los vientos reinantes en la zona. Asentado en un terreno arenoso, en su construcción se emplearon los moldeos naturales del terreno, dando lugar a unas calles onduladas y unos greens con un excepcional movimiento.

Esta tipología de campo de golf, por definición, se ha de jugar en unas superficies firmes y rápidas, que favorezcan el movimiento de la bola.

2. Basándonos en lo expuesto en el punto 1, para favorecer el movimiento de la bola y que las zonas nativas (bosque de pinos y dunas) entren en juego, será necesaria una mínima diferenciación entre calle y rough. De este modo, será posible aprovechar las caídas naturales de las calles, que tienen como cometido castigar los golpes malos y premiar los golpes buenos.

El complejo del green ha de aportar el punto extra de dificultad al campo. Serán necesarios unos antegreens con baja altura de corte para que favorezcan el movimiento de la bola hacia los numerosos bunkers que rodean al green, así como hacia zonas más alejadas del green donde será necesario el *approach*. Los greens se han de presentar firmes y rápidos, recibiendo a la bola de una forma noble

3. Se trata de un campo diseñado para desarrollar un juego inteligente, basado en la estrategia y en la selección de los golpes.
4. A continuación, se describen las posibles actuaciones de diseño en los diferentes hoyos del recorrido:

Hoyo #1



No consideramos necesario desplazar la plataforma del tee de profesionales. Recomendamos una altura de corte de rough baja en el lado izquierdo del hoyo, con el objetivo de favorecer el movimiento de la bola hacia la zona boscosa, penalizando los golpes malos. También sería posible estrechar la zona derecha del principio de la calle.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #2



La plataforma del tee de profesionales se encuentra a una buena distancia, no siendo necesario desplazarla. Rough muy corto después del bunker de calle del lado izquierdo, con la intención de penalizar el drive. También sería posible estrechar el final de la calle haciendo un embudo hasta la zona de antegreen.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #3



La plataforma del tee de profesionales se encuentra a una buena distancia, no siendo necesario modificarla. Una buena opción sería convertirlo en un par 4 largo.

El rough debe ser alto y espeso en el lado izquierdo de la calle, mientras que en el lado derecho debe ser corto para que entre en juego la zona de bosque de pinos.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia el imponente bunkers del lado derecho del green y hacia las zonas bajas.

Hoyo #4

Se trata de un par 3 en el que no es necesaria ninguna actuación. Solo será necesario tener unos antegreens con una altura de corte muy baja que favorezca el movimiento de la bola.

Hoyo #5



Ampliación de la plataforma del tee de profesionales. Será suficiente ampliándola 3-4 m en la parte trasera, realizando un cajeadado de madera de dicha parte de la plataforma.

El rough se cortará a baja altura en el lado izquierdo después de la caída de bola para favorecer el movimiento de la bola. La zona próxima al bunker izquierdo del green se dejará crecer de forma natural. El rough del lado derecho de la calle se mantendrá alto y espeso.

Antegreen muy corto para que entren en juego todos los bunkers del complejo de green.

Hoyo #6



Se podría valorar la creación de una nueva plataforma de tee de profesionales. Se recomienda dejar crecer de forma natural la zona inferior de la plataforma de tee anexa al green #7.

Sería posible estrechar el lado derecho de la calle y dejar muy corto el rough de la parte izquierda para que el desnivel, existente en este lado de la calle, entre en juego.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers del green y las zonas bajas.

Hoyo #7



No estimamos necesario modificar la plataforma de tee de profesionales.

Se podría valorar estrechar la parte derecha de la calle o dejar el rough muy corto para favorecer el movimiento de la bola hacia zonas de outrough. El lado izquierdo de final de calle se encuentra desprotegido, permitiendo recuperar de un mal tiro con un fácil approach. Por lo tanto, sería conveniente valorar la posibilidad de la creación de un nuevo bunker. Otra opción es crear una zona de rough muy alto y espeso.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #8

Se podría valorar la creación de una nueva plataforma de tee de profesionales más alejada. Como recomendaciones bajar la altura de corte del antegreen para favorecer el movimiento de la bola y dejar crecer el rough de la parte derecha del green a partir del primer bunker.

Hoyo #9

No estimamos necesaria ninguna actuación en este green. Tan solo el antegreen muy corto para favorecer el movimiento de la bola y dejar crecer la vegetación autóctona del lado derecho del green.

Hoyo #10



No es necesaria ninguna actuación en la plataforma de tee. Recomendamos actuar a partir de la zona de caída de bola. En el lado derecho se fomentara un rough alto y espeso, mientras que en el lado izquierdo este se presentara muy corto para favorecer el movimiento de la bola y como consecuencia, que la zona de pinos entre en juego.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #11



No estimamos necesaria ninguna actuación en la plataforma del tee de profesionales.

Recomendamos mantener un rough muy corto en la zona izquierda de la calle anterior al primer bunker. Así como en la zona derecha de calle que va desde el segundo bunker de calle del lado derecho hasta el bunker de green del mismo lado. En ambas zonas el cometido es penalizar los malos golpes, haciendo que entren en juego las zonas nativas de outrough.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #12

En este hoyo no es necesaria ninguna actuación. Como recomendaciones bajar la altura de corte del antegreen para favorecer el movimiento de la bola.

Hoyo #13



No es necesaria ninguna actuación en la plataforma de tee de profesionales.

Para que el bunker de calle del lado izquierdo entre en juego, recomendamos una altura de corte muy baja para el rough de dicho lado de la calle y/o la integración del bunker a la calle. En la zona derecha de la calle, estimamos necesario un rough alto y espeso a partir del bunker del lado derecho hasta la zona del complejo de green.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #14



Sería valorable la creación de una nueva plataforma de tee de profesionales más alejada.

Fomentar un rough alto y espeso en el lado derecho a partir del primer bunker de calle hasta el complejo de green.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #15



No es necesaria ningún tipo de actuación en la plataforma de tee de profesionales.

Recomendamos un rough alto y espeso en la parte derecha de la calle antes y durante la zona de caída de bola. En la parte izquierda de la primera caída de bola sería necesario un rough muy corto que favorezca el movimiento de la bola.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #16



No estimamos necesaria ninguna actuación en la plataforma del tee de profesionales. Tan solo la poda o retirada de un árbol que se encuentra en lado izquierdo del tee.


Esta calle carece de los moldeos naturales que poseen el resto de calles. Por lo tanto, será necesario disponer de un rough alto y espeso a ambos lados de la calle. También será necesario serpentear la calle (modelarla para evitar líneas rectas).

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.

Hoyo #17

En este hoyo no es necesaria ninguna actuación. Como recomendaciones bajar la altura de corte del antegreen para favorecer el movimiento de la bola y subir la altura y fomentar un rough espeso en la parte posterior del green.

Hoyo #18



No es necesaria ningún tipo de actuación en la plataforma de tee de profesionales.

Estimamos necesario disponer de un rough muy corto en todo el lado derecho de la calle con el objetivo de que entren en juego las zonas nativas próximas a las dunas. En el lado izquierdo sería conveniente fomentar un rough alto y denso en el lado izquierdo después del primer bunker de calle.

Antegreen muy corto (10-12 mm) para favorecer el movimiento de la bola hacia los bunkers y las zonas bajas de este.